

3.3. Įkrovimo įrenginio techninės savybės

easyWallbōx tai įkrovimo įrenginys, suprojektuotas ir sertifikuotas elektrinių transporto priemonių įkrovimui iki 7,4 kW.

jei sumontuotas nustačius
„Plug & Play“

jei sumontuotas nustačius
„Power Upgrade“

Aprašas	jei sumontuotas nustačius „Plug & Play“	jei sumontuotas nustačius „Power Upgrade“
Jungties standartas (TP)	IEC 62196-2	
Įkrovimo kištukas	E/F (Jungtinėje Karalystėje – G, Šveicarijoje – J)	
EVSE standartas	IEC 61851	
CE ženklavimas	Taip	
Garantija	2 metai	
Įkrovimo būdas	Prijungtas lizdas ir kabelis	Prijungtas visam laikui (prijungtas lizdas ir kabelis, jei sumontuota Prancūzijoje)
TUV sertifikavimas	Taip	Taip
Jungimo elektros specifikacijos		
Didžiausia galia [kW]	iki 2,3*	iki 7,4*
Įtampa [V / Hz]	230 / 50, vienfazis	230 / 50, vienfazis
Srovė [A]	iki 10*	iki 32*
Energijos sąnaudos esant budėjimo režimui [W]	< 2	< 2
Kabelis su 2 tipo jungtimi (TP)	Taip, pridėtas	
Kabelio su 2 tipo jungtimi ilgis [m]	3	
Elektros kabelis [m]	6	N.A.
* Kai kuriose šalyse reikšmės gali skirtis atsižvelgiant į vietinius reikalavimus.		
Bendrosios charakteristikos		
Apsaugos laipsnis	IP54, IK08 (IEC 60529)	
Matmenys [mm]	"335 x 277 x 95 (be jungties) 335 x 277 x 350 (su jungtimi)"	
Pakuotė	Polikarbonatas	
Svoris [kg]	~ 4	
Standartinės spalvos	Juoda (RAL 9011) ir balta (RAL 9003)	
Būsenos indikatorius	Taip, LED RGB	
Sauga ir veikimas		
Temperatūros intervalas [°C]	-25 / +50 (be tiesioginio saulės spindulių poveikio)	
Apsauga perkaitus	Są	
Atsparumas drėgmei	Taip, su visumine danga	
Apsaugos klasė	I	
Taršos laipsnis	PD3	
Viršįtampio kategorija	OVC III	
Priešgaisrinė apsauga	UL94 V-0	
Liekamosios srovės stebėseną	"Taip, 6 mA DC RCM įtaisas, pridėtas tam, kad galėtų aptikti trūkstantį žemėjimo tęstinumą"	
Didžiausias montavimo aukštis [m]	2000 m virš jūros lygio	
Jungimas ir pažangios funkcijos		
„Bluetooth“	Taip	
Išmaniųjų telefonų programėlė	„Free2Charge“, suderinama su „Android“, IOS	
Suderinamumas su „Android“ sistemomis***	„Lollipop“ (5.0) arba tolesne	
Suderinamumas su IOS sistemomis**	12 arba tolesnė	
Ryšio protokolas	Savininkas	
Dinaminis galios valdymas (Dynamic Power Management)	Taip, iš anksto sumontavus tam skirtą jutiklį (tiekiamas)	
** Duomenys nurodo pirmąją programėlės versiją ir ateityje gali keistis.		
*** NESUDERINAMA su „Android 6“.		